

# WISI DS 35 0035

Daten-Anschlusskabel, F-Quick + F-Quick, 0,35 m



## Kurzbeschreibung

Das DS 35 0035 ist ein 0,35m langes Daten-Anschlusskabel, vorkonfektioniert mit zwei F-Quick Steckern. Mit einem Durchmesser von nur 5mm ist das Kabel extrem flexibel und einfach zu installieren. Erhältlich ist das DS 35 in den Längen 0,35/0,5/1,5/2,5 Meter.

## Auf einen Blick:

- 2x F-Quick gerade
- 0,35 m Länge
- Ideales Patchkabel mit flexiblem Außenmantel

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: [info@wisi.de](mailto:info@wisi.de)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:14 PM

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Länge                  | 0,35 m                 |
| Außenmantelmaterial    | PVC, RoHS konform weiß |
| Außenmanteldurchmesser | Ø5,0 mm                |

### Kabelaufbau

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Innenleitermaterial           | Cu                                 |
| Innenleiterdurchmesser        | Ø0,8 mm                            |
| Dielektrikummaterial          | Zell-PE, physik. geschäumt         |
| Dielektrikumdurchmesser       | Ø3,55 mm                           |
| Aussenleitermaterial 1        | Aluminiumfolie geklebt (Ø 3,65 mm) |
| Aussenleitermaterial 2        | CuSn                               |
| Aussenleitermaterial 3        | Aluminiumfolie                     |
| Material F-Quick-Aussenleiter | Messing vernickelt                 |
| Material F-Quick-Innenleiter  | Messing, vergoldet Ø0,8 mm         |

### Elektrische Daten

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Frequenzbereich                | 5...1000 MHz              |
| Durchgangsdämpfung             | <1 dB                     |
| Rückflussdämpfung              | <20 dB                    |
| Kopplungswiderstand 5...30 MHz | 5 mΩ/m                    |
| Schirmklasse 30...1000 MHz     | 85 dB                     |
| Schirmungsmaß                  | Klasse A, nach EN 50083-2 |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Verkaufseinheit                     | 1 St.                 |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | 570 x 370 x 160 mm    |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit  | dm <sup>3</sup>       |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit       | 0.024 kg              |
| Versandeinheit                      | St.                   |
| Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit  | mm                    |
| Verpackungsvolumen Versandeinheit   | 0.136 dm <sup>3</sup> |
| Bruttogewicht Versandeinheit        | 0.024 kg              |
| EAN                                 | 4010056720674         |
| Artikelnummer                       | 72067                 |
| Zolltarifnummer                     | 85444210              |