UNICABLE
Durchgangsdose
DB 64

Produkt-Information

Auf einen Blick:

- Spezialdose für UNICABLE-Lösungen
- Hohe Entkopplung mittels Richtkoppler
- Hochpass Filter für störungsfreien TV- und Radioempfang
- Rückkanalsperrfilter am Ausgang, Sperrdämpfung ≥ 40 dB

UNICABLE Durchgangsdose DB 64

Typ		DB 64 UNICABLE-Durchgangsdose	
Frequenzbereich		47-862 MHz	
Anschluss	FM	IEC-Buchse	87,5-108 MHz
	TV	IEC-Stecker	47-68/120-862 MHz
	SAT	F-Buchse	950-2150 MHz
Durchgangsdämpfung		47-862 MHz	1,0 dB
		950-2150 MHz	1,2-2,0 dB
Anschlussdämpfung	DATA/TV/FM	12 dB	
	SAT	12,5 dB	
Durchgangsdämpfung		85-862 MHz	1,5-2,5 dB
Sperrdämpfung am Ausgang		5-65 MHz	≥ 40 dB
Entkopplung	SAT-TV	≥ 18 dB, typ. 30 dB	
	SAT-FM	≥ 40 dB	
	Teilnehmer		
Rückflussdämpfung	IN - OUT	47-2150 MHz	Kat B
	FM/TV - OUT	47-862 MHz	Kat D
	SAT - OUT	950-2150 MHz	Kat D
Schirmungsmass		EN 50083-2/Klasse A	
Kabelanschluss Außen/Innenleiter		7,5/0,8-1,15 mm	
Verkaufseinheit		10 Stück, 2,45 dm³	
Versandeinheit		100 Stück, 30 dm³, 8,9 kg	
EAN		4010056113346	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 01.09

Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Abdeckplatte DW 45 75 x 75 mm
- Abdeckplatte DW 49M 85 x 85 mm
- Aufputzrahmen DD 99 75x75x35mm
- Abschlusswiderstand DV 27

WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Straße 5–7
75223 Niefern-Öschelbronn, Germany

Telefon +49 72 33-66-0 Fax -3 20
info@wisi.de
www.wisi.de

CE