

ECA 120 KP



Kurzinformation

Mit elektrischem Innenverschluss und Zugschnurschalter

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0084.0035

Technische Daten

Ausführung	Zugschnurschaltung
Fördervolumen	180 m ³ /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I _{Max}	0,14 A
Schutzart	IP 23
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,9 kg
Klappenart	elektrisch
Nennweite	120 mm
Breite	171 mm
Höhe	171 mm
Tiefe	114 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	36 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
EAN	4012799840350


ECA 120 KP

Kennlinie



U = 230 bzw. 24 V
f = 50 Hz
n = 2600 min⁻¹

Maßzeichnung [mm]



① Kabeleinführung