

DZS 20/2 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN200, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lageraum

Artikelnummer

0094.0012

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	1.150 m³/h
Drehzahl	2.850 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	65 W
I _{Nenn}	0,17 A
I _{Max}	0,24 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	4,8 kg
Nennweite	200 mm
Breite	345 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	254 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799940128

DZS 20/2 B


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59
L_{WA7}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	68
L_{WA7}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	71
L_{WA7}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	73
L_{WA7}, S5 (dB(A))	36	44	53	68	68	68	67	60	74
L_{WA8}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	60
L_{WA8}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	70
L_{WA8}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75
L_{WA8}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	76
L_{WA8}, S5 (dB(A))	47	52	57	71	70	71	72	69	78

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie



DZS 20/2 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

