

DZS 40/6 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN400, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lageraum

Artikelnummer

0094.0021

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	2.500 m³/h
Drehzahl	930 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	110 W
I _{Nenn}	0,3 A
I _{Max}	0,3 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	13,8 kg
Nennweite	400 mm
Breite	580 mm
Höhe	580 mm
Tiefe	275 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799940210

DZS 40/6 B


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	42
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	56
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	26	43	49	55	57	59	53	41	63
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	40
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	73
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	44	50	54	58	67	67	69	67	74

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie



DZS 40/6 B

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

