

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	DALWPWWCW
Serienname:	
EAN:	4037293014717
Zolltarif:	85371098990

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

DALI-Wandpanel Tunable-White (weiß) ■ 100-240V/AC



Mit dem DALI-Wandpanel können Verbraucher mit variabler Farbtemperatur gesteuert werden. Da es sich um ein Tunable-White-Wandpanel handelt, werden zwei DALI Adressen benötigt. Die Farbtemperatur wird über das Touch-Wheel eingestellt. Zusätzlich zu den vier voreingestellten Dimmszenen ist es auch möglich bis zu vier Lichtszenen zu speichern. Da das Wandpanel als BUS-Geber fungiert ist der Einsatz der DALI Basisstation optional möglich, jedoch nicht zwingend nötig. Bei Betrieb als BUS-Geber (ohne DALI Basisstation) erfolgt der Anschluss an 230V, wobei maximal 50 Teilnehmer über ein Wandpanel gesteuert werden können. Außerdem können 3 weitere Wandpanel in das System mit eingebunden werden, welche über die BUS-Spannung des ersten Wandpanel (BUS-Geber) betrieben werden. Bei Betrieb mit der DALI Basisstation können max. 4 Wandpanel je Basisstation eingesetzt werden. Hierbei dürfen die Wandpanel nicht über 230V, sondern ausschließlich über die BUS-Spannung der DALI Basisstation betrieben werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zwei Wandpanel über 230V in einem System zu betreiben, wobei nur eines der Wandpanel als BUS-Geber fungiert. Hierdurch können bis zu 100 Teilnehmer (50 je Panel) angesteuert werden. In dieses System können zwei zusätzliche Wandpanel über die BUS-Spannung mit eingebunden werden, wobei die steuerbare Teilnehmeranzahl unverändert bleibt. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich. Bitte beachten: Das Panel sendet einen Broadcast-Befehl, welcher alle Komponenten innerhalb eines BUS-Systems auf lineares Dimmen umstellt. Diese Funktion kann nicht abgeschaltet werden.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	II	Einbau	ja
Breite (mm)	86,00	Geeignet für Außengebrauch	nein
Ausführung	dynamisch	Eingangsspannung (V)	100,00 bis 240,00
Höhe (mm)	45,00	Schutzart (IP)	IP20
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Anzahl der Farbkanäle	2,00
Programmierbar	ja	DIN-Schienenmontage	nein
Länge (mm)	86,00	Art der Steuerung	DALI
Aufbau	nein		