

Bestellbezeichnung
SW DALI Full Automation

Artikelnummer
EP10427473

EAN Code
4015120427473



ESYLUX



Kurzbeschreibung

- Voll- oder Halbautomat
- Tastereingang zum manuellen Schalten
- Potentianfreies Relais mit 10 A Schaltleistung

Technische Daten

Netzspannung	DALI BUS
Busspannung	9,5 - 22,5 V =
Leistungsaufnahme ca.	< 0,2 W
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Montageart	Einbau in Unterputz-/ Aufputzdosen/Leuchten
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 25 mm, Ø 55 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 25 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm
Anschlussklemme	2,5 mm² / 1,5 mm²
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EP10427442 - PD-C360i/8 DUO DALI opal-matt
- EP10427459 - PD-C360i/24 DUO DALI opal-matt
- EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
- EP10427510 - PD-C 360i/8 mini DALI
- EP10427541 - PD-FLAT 360i/8 RW DALI
- EP10427558 - PD-FLAT 360i/8 SW DALI
- EP10427565 - PD-FLAT 360i/8 GRW DALI
- EP10427572 - PD-FLAT 360i/8 GSW DALI
- EP10427589 - PD-FLAT 360i/8 GRB DALI
- EP10427596 - PD-FLAT 360i/8 GSB DALI
- EP10427909 - PD-FLAT 360i/8 SB DALI
- EP10427916 - PD-FLAT 360i/8 RB DALI

Hinweis: Die Funktion ist nur mit dem Produkten PD-C 360i/8 Duo DALI (EP10427442) und PD-C 360i/24 Duo DALI (EP10427459) ab der Version B möglich.

Bestellbezeichnung
SW DALI Full Automation

Artikelnummer
EP10427473

EAN Code
4015120427473



ESYLUX



Maße in mm

