



TYA624B

## Rolladenausgang KNX 4fach, 24V

Schaltausgang zum Schalten von 4 Rolladenausgängen. Über die Funktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp ausgeführt werden. Prozentansteuerung des PIIluden zum Fahren in eine vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung des Rolladen in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal .Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

### Technische Merkmale

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Anzahl von Jalousie-/Rolladenausgängen    | 4                         |
| Kontaktbelastbarkeit                      | 6A 24 V DC                |
| Systemspannung                            | 30V DC über Bus           |
| Anschlussart                              | QuickConnect              |
| Montageart                                | REG                       |
| Anzahl Module                             | 4                         |
| Schieber für Handschaltung                | Ja                        |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0,75 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0,75 - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Betriebstemperatur                        | -5 bis 45 °C              |
| Lagerungstemperatur                       | -20 bis 70 °C             |
| Schutzart                                 | 20                        |