

Funktionsbeschreibung

- *Lieferbar ab Juli 2014*
- 12-fach Heizungsaktor MIX2
- Zum Steuern von thermischen Stellantrieben 24 V - 230 V AC
- Mit Kurzschluss- und Überlastschutz
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤10 mA
Betriebsspannung	110 – 240 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~1,5 W
Breite	8 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anzahl Kanäle	12
Anschlussart	Schraubklemmen
Max. Leitungsquerschnitt	Massiv: 0,5 mm ² (Ø 0,8) bis 4 mm ² Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm ² bis 2,5 mm ²
Ausgang	Triac, 0,45 A
Schaltausgang	Potenzialfrei
Spannung Ausgang	24 V AC/250 V AC
Frequenz Ausgang	50 – 60 Hz
Für SELV geeignet	Ja, wenn alle Kanäle SELV schalten
Schalten unterschiedlicher Außenleiter	Möglich
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1