

Bestellbezeichnung
PD-FLAT 360i/8 RB

Artikelnummer
EP10427954

EAN Code
4015120427954



Kurzbeschreibung

Design-Präsenzmelder, Reichweite ca. 8 m im Ø, 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten, Master/Slave (Parallelschaltung), flache Optik mit Design-Abdeckungen aus Kunststoff: rund, schwarz - variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, weiß)

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Netzspannung | 230 V/50 Hz |
| Leistungsaufnahme | < 0,3 W |
| ca. | |
| Erfassungsbereich | 360° |
| Reichweite | ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Montageart | Deckenmontage Unterputz, Deckeneinbaumontage, Decken- und Wandmontage |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Einbaumaß | Einbautiefe [mm] 24 mm, Einbaulochmaß Ø 68 |
| Anschlussklemme | 2,5 mm ² / 1,5 mm ² |
| Lieferumfang | inklusive Linsenmaske |
| Slave-Eingang | nein |
| Lichtmessung | Mischlicht |
| Lichtwert | ca. 5 - 2000 Lux |
| Einschaltverzögerung | 0 s |
| [s] | |
| Ausschaltverzögerung | 300 s |
| [s] | |
| Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
| Konformität | CE, RoHS |

Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Bestellbezeichnung
PD-FLAT 360i/8 RB

Artikelnummer
EP10427954

EAN Code
4015120427954

