



Bestellbezeichnung
MD-FLAT 360i/8 RW

Artikelnummer
EP10427886

EAN Code
4015120427886



Kurzbeschreibung

Design-Bewegungsmelder, Reichweite ca. 8 m im Ø, 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten, Master/Slave (Parallelschaltung), flache Optik mit Design-Abdeckungen+H1:H2: rund, weiß - variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, schwarz)

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	< 0,3 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenmontage Unterputz, Deckeneinbaumontage, Decken- und Wandmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 24 mm, Einbaulochmaß Ø 68
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske
Slave-Eingang	nein
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung	0 s
[s]	
Ausschaltverzögerung	0 s
[s]	
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Bestellbezeichnung

MD-FLAT 360i/8 RW

Artikelnummer

EP10427886

EAN Code

4015120427886

