

Bestellbezeichnung
MD 180 Basic weiß

Artikelnummer
EM10055089

EAN Code
4015120055089



Kurzbeschreibung

- Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Standby-Verbrauch	< 0,5 W
Erfassungsbereich	180°, horizontal und vertikal drehbar +/- 30°
Reichweite	ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m bis 3 m
Reichweitenanpassung	mechanisch
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+40 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Montageart	Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Breite: 55mm; Höhe: 80mm; Tiefe: 49mm
Anschlussklemme	1,5 mm²
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 1000 Lux
Besondere Produktfunktionen	Einhand-Stecksockel
Tastereingang	nein
Abdeckung	Opales UV-stabilisiertes Polycarbonat
Nennspannung	230 V/50 Hz
Schaltleistung Glühlampen	800 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen (unkompensiert)	400 W
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

Bestellbezeichnung
MD 180 Basic weiß

Artikelnummer
EM10055089

EAN Code
4015120055089

