

Bestellbezeichnung

MD 360i/8 Basic SMB weiß

Artikelnummer


EB10430466

EAN Code

4015120430466



ESYLUX



Kurzbeschreibung

- Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil
- 10 A Hochleistungsrelais
- Nulldurchgangsschaltung für schonendes Schalten
- Fernbedienbar
- Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	< 0,2 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler
Zulässige	0 °C...+50 °C
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 33 mm, Ø 99 mm
Einbaumaß	, Einbaulochmaß Ø 68
Anschlussklemme	4,0 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske
Slave-Eingang	nein
Einschaltverzögerung	0 s
[s]	
Ausschaltverzögerung	0 s
[s]	
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Bestellbezeichnung

MD 360i/8 Basic SMB weiß

Artikelnummer

EB10430466

EAN Code

4015120430466



ESYLUX

