



ESYLUX



Kurzbeschreibung

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- 10 A Hochleistungsrelais
- Nulldurchgangsschaltung für schonendes Schalten
- Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	< 0,2 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler
Zulässige	0 °C...+50 °C
Umgebungstemperatur	
Schutztart	IP 40
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 50 mm, Ø 99 mm
Einbaumaß	, Einbaulochmaß Ø 68
Anschlussklemme	4,0 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske
Slave-Eingang	nein
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung	0 s
[s]	
Ausschaltverzögerung	300 s
[s]	
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß

Bestellbezeichnung
PD 360/8 Basic SMB

Artikelnummer
EB10430480


EAN Code
4015120430480



ESYLUX



Maße in mm

**SCHALTPLÄNE**

Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließstaster.
Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw.
ausgeschaltet werden. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches können
die Melder parallel geschaltet werden.