

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
PD-C 360i/8 mini DALI	EP10427510	4015120427510



Kurzbeschreibung

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- Automatische Lichtsteuerung von DALI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI-Ausgang)
- Kombinierbar mit DALI-Tastern
- HLK und potentialfreier Kontakt möglich in Verbindung mit DALI Switch von ESYLUX

Technische Daten

Netzspannung	DALI BUS
Busspannung	9,5 - 22,5 V =
Stromaufnahme	12 mA
Leistungsaufnahme	< 0,3 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	8m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienung
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 55
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm
Slave-Eingang	ja, über DALI
Lichtkanal	DALI
DALI Ausgang 1	DALI-Bus/Broadcast
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 10 - 2000 Lux
Lochmaß Sensor	25mm
Ansteuerbare EVG	beliebig
Besondere Produktfunktionen	inklusive Dämmerungsschalter
Orientierungslicht	10 % bis 40 % Lichtleistung
Nachlaufzeit	ca. 1 Min. - 60 Min.
Orientierungslicht	
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EC10430008 - CU PS DALI
- EM10425547 - Mobil-PDi/User silber/grün-metallic
- EP10425899 - Mobil-PDi/Dali silber
- EP10427473 - SW DALI Full Automation
- EP10427480 - SW DALI Semi Automation
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Bestellbezeichnung
PD-C 360i/8 mini DALI

Artikelnummer
EP10427510

EAN Code
4015120427510

