

Bestellbezeichnung  
PD-CE360/8 Slave opal-matt

Artikelnummer  
EP10510748

EAN Code  
4015120510748



### Kurzbeschreibung

- "Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
- Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich:
  - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
  - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

### Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	< 0,3 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Zulässige	0 °C...+50 °C
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat, UV-stabilisiertes PE
Abmessungen ca.	Höhe 91 mm, Ø 82 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 67 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm
Anschlussklemme	1,5 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

### Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10426988 - RC-Filter/Löschniglied
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß
- EP10510748 - PD-CE360/8 Slave opal-matt
- EP10510755 - PD-CE360/24 Slave opal-matt

Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung

PD-CE360/8 Slave opal-matt

Artikelnummer

EP10510748

EAN Code

4015120510748



Maße in mm

