

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
PD 360/8 KNX Basic	EB10430442	4015120430442



### Kurzbeschreibung

- KNX Decken-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für Komfort-Anwendungen
- Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

### Technische Daten

Netzspannung	vom KNX Bus 29 - 31 V
Busspannung	29 - 31 V = (KNX)
Stromaufnahme	6 mA
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	parametrierbar über ETS-Software
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 75 mm, Ø 100 mm
Lieferumfang	inklusive Linsemaske
Slave-Eingang	ja, Gerät als Master oder Slave konfigurierbar
KNX-Ausgang	Lichtkanal c1
KNX-Eingang	manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave
Lichtkanal	c1 Schalten
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

### Zubehör

- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß

Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz [www.esylux.com](http://www.esylux.com) zum kostenlosen Download bereit.

Bestellbezeichnung  
PD 360/8 KNX Basic

Artikelnummer  
EB10430442

EAN Code  
4015120430442



Maße in mm

