

Bestellbezeichnung


Artikelnummer

EAN Code

PD-FLAT 360i/8 SW DALI

EP10427558

4015120427558



Kurzbeschreibung

DALI-Design-Präsenzmelder mit ausgezeichneter Erfassung, mind. 8m im Durchmesser. Flache Optik mit Design-Abdeckungen in Kunststoff: quadratisch, weiß -variabel austauschbar (alternativ: rund, Glas, schwarz)

Technische Daten

Netzspannung	DALI BUS
Busspannung	9,5 - 22,5 V =
Stromaufnahme	12 mA
Leistungsaufnahme	< 0,3 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Reichweitenanpassung	mechanisch durch innenliegende Linsenabdeckung
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20
Montageart	Deckenmontage Unterputz
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 24 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm
Anschlussklemme	2,5 mm² / 1,5 mm²
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske
Slave-Eingang	ja, über DALI
DALI Ausgang 1	DALI-Bus/Broadcast
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 10000 Lux
Orientierungslicht	10 % bis 50 % Lichtleistung
Nachlaufzeit	deaktiviert/ca. 1 Min. - 250 Min.
Orientierungslicht	
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EC10430008 - CU PS DALI
- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EM10425615 - Schutzkorb 165/70 weiß
- EP10425899 - Mobil-PDi/Dali silber
- EP10426889 - Deckeneinbau-Set PD-F
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Bestellbezeichnung

PD-FLAT 360i/8 SW DALI

Artikelnummer

EP10427558

EAN Code

4015120427558

