


| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | EAN Code |
| MD 180i/16 Basic Set EXX | EB10430633 | 4015120430633 |



Kurzbeschreibung

- Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Programmierbar per Fernbedienung
- Markenschalterkompatibel
- IP40 Schutzart
- integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten
- Tastereingang

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Netzspannung | 230 V/50 Hz |
| Kanal 1 | Beleuchtung |
| Erfassungsbereich | 180° horizontal, 60° vertikal |
| Reichweite | ca. 16 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 1,1 m bis 2,2 m |
| Einstellmöglichkeiten | elektronisch über Infrarot-Fernbedienung |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | II |
| Montageart | Wandmontage |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Abmessungen ca. | Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Tiefe 49 mm |
| Einbaumaß | Einbautiefe [mm] 20 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm |
| Anschlussklemme | 1,5 mm ² |
| Lieferumfang | inklusive Abdeckung IP 20-EXX weiß |
| Schnittstelle | Schalten |
| Slave-Eingang | nein |
| Kontakt | Schließer/potenzialbehafet |
| Lichtmessung | Mischlicht |
| Lichtwert | ca. 5 - 2000 Lux |
| Einschaltverzögerung [s] | 0 s |
| Ausschaltverzögerung [s] | 3600 s |
| Schaltleistung Kanal 1 | 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) |
| Einschaltstrom | 78 A / 5 ms |
| Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
| Tastereingang | ja |
| Nachlaufzeit | Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min. |
| Konformität | CE, RoHS |

Zubehör

- EM10055164 - Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code

MD 180i/16 Basic Set EXX

EB10430633

4015120430633

