

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
MD 180i/16 Basic Set SKK	EB10430626	4015120430626



Kurzbeschreibung

- Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Programmierbar per Fernbedienung
- Markenschalterkompatibel
- IP40 Schutzart
- integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten
- Tastereingang

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Kanal 1	Beleuchtung
Erfassungsbereich	180° horizontal, 60° vertikal
Reichweite	ca. 16 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 1,1 m bis 2,2 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienung
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Tiefe 49 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 20 mm, Einbaulochmaß Ø 68 mm
Anschlussklemme	1,5 mm ²
Lieferumfang	inklusive Abdeckung IP 20-SKK weiß
Slave-Eingang	nein
Schnittstelle	Schalten
Kontakt	Schließer/potenzialbehafet
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung [s]	0 s
Ausschaltverzögerung [s]	3600 s
Schaltleistung Kanal 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Einschaltstrom	78 A / 5 ms
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Tastereingang	ja
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 1 Min. - 60 Min.
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10055164 - Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code

MD 180i/16 Basic Set SKK

EB10430626

4015120430626

