

Bestellbezeichnung


Artikelnummer

EAN Code

PD-C 180i/16 Touch KNX

EP10460104

4015120460104



Kurzbeschreibung

- KNX Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage
- Einfache Touch-Bedienung durch Berührung am Melder
- Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m
- Integrierter Akustiksensoren für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen
- Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten
- Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

Technische Daten

Netzspannung	vom KNX Bus 29 - 31 V
Busspannung	29 - 31 V = (KNX)
Stromaufnahme	6 mA
Erfassungsbereich	180° horizontal, 60° vertikal
Reichweite	ca. 16 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 1,1 bis 2,2 m
Einstellmöglichkeiten	fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi-M und Mobil-PDi/MDi-universal (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 20, IP 44 je nach Abdeckung (separat bestellen)
Schutzklasse	III
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 70 mm x Breite 70 mm x Tiefe 49 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 20 mm, Einbaulochmaß Ø 53
Slave-Eingang	ja, Gerät als Master oder Slave konfigurierbar
Schnittstelle	KNX
KNX-Ausgang	Präsenz, Status, Lichtwert, HLK
KNX-Eingang	manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Slave
Lichtkanal	c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 (-50 % bis +50 %)
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Orientierungslicht	deaktiviert/0 - 50 %, 2 Werte wählbar
Nachlaufzeit	nur bei Regeln Dauerlicht/1
Orientierungslicht	Min. - 250 Min.
Einschaltverzögerung	deaktiviert/2 Min. - 30 Min.
Nachlaufzeit Kanal 2	10 Sek. - 1 Std.
Einschaltverzögerung Kanal 3	deaktiviert/2 Min. - 30 Min.
Nachlaufzeit Kanal 3	deaktiviert/10 Sek./1 Min. - 60 Min.
Besondere Produktfunktionen	Mikrofon, Beleuchtung der Linse in 7 Farben wählbar
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Nachlaufzeit	deaktiviert/30 Sek. - 30 Min.
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10055102 - Abdeckung IP 20 weiß
- EM10055119 - Abdeckung IP 20 signalweiß
- EM10055126 - Abdeckung IP 20 cremeweiß
- EM10055133 - Abdeckung IP 20 anthrazit
- EM10055140 - Abdeckung IP 20 Edelstahl-Optik
- EM10055157 - Abdeckung IP 44 weiß
- EM10055164 - Aufputzdose IP 20/IP 44 weiß
- EM10055270 - Abdeckung IP 20-SKK weiß
- EM10055287 - Abdeckung IP 20-SKJ weiß
- EM10055294 - Abdeckung IP 20-EXX weiß
- EM10425547 - Mobil-PDi/User silber/grün-metallic
- EP10427107 - Abdeckung IP20-BS1 polar
- EP10427114 - Abdeckung IP20-BS1 weiß
- EP10427121 - Abdeckung IP20-BM2 polar
- EP10427145 - Abdeckung IP20-BJSI weiß
- EP10427152 - Abdeckung IP20-BJSI creme
- EP10427169 - Abdeckung IP20-G55 weiß
- EP10427176 - Abdeckung IP20-G55 creme

Hinweis: Abdeckung und Fernbedienung bitte separat bestellen.

Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.

Bestellbezeichnung

PD-C 180i/16 Touch KNX

Artikelnummer

EP10460104

EAN Code

4015120460104

