

Bewegungsmelder

IS 130-2 Weiß

EAN 4007841660314



Funktionsbeschreibung

Der Erfolgssensor. Sieht nach wie vor blendend aus. Sie sind auf der Suche nach einem Einstieg in die Welt der Bewegungsmelder? Der Infrarot- Bewegungsmelder IS 130-2 ist einer der STEINEL Kundenfavoriten der letzten Jahre. Aber darauf ruhen wir uns nicht aus. Wir haben sowohl Design als auch Technik immer wieder optimiert. Der Sensorklassiker ist die ideale Lösung für die gezielte Überwachung von Flächen vor Häusern und Einfahrten. Er bietet eine ausgezeichnete Erfassungsqualität und kann an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Der Bewegungsmelder ist so einfach und schnell verdrahtet, Ihr Nachbar wird die Montage nicht einmal bemerken.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	130,0 x 78,0 x 84 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	130 °
optimale Montagehöhe	2 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 50 Hz
max. Schaltleistung	600 W
Schwenkbereich Sensor (Horizontal)	0 - 50 °
Schwenkbereich Sensor (Vertikal)	0 - 90 °
Ansprechhelligkeit	2,0 - 2000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Nein
Zeiteinstellung	8 s - 35 min
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Fernbedienbar	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Montageart	Aufputz

<http://www.steinel.de/de/sensoren/bewegungsmelder/is-130-2-weiss.html>

Datenblatt



