

Bewegungsmelder

IS 140-2 Schwarz

EAN 4007841608811



Funktionsbeschreibung

Gelingt spielend. Der Einstieg mit dem Klassiker. Sie spielen mit dem Gedanken, einen Bewegungsmelder an Ihrem Gebäude anzubringen? Der Infrarot gesteuerte Bewegungsmelder IS 140-2 bietet Ihnen alle Vorteile eines modernen Melders. Selbstverständlich verwenden wir auch für unsere Dauerbrenner immer die aktuellste Technik. So haben wir das Produkt in dieser Generation mit noch mehr Klasse ausgestattet: Größerer Verstellwinkel, noch mehr Reichweite und noch bessere Erfassung. Holen Sie sich intelligente Sensortechnik ans Haus.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	70,0 x 86,0 x 95 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	140 °
optimale Montagehöhe	2 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 50 Hz
max. Schaltleistung	1000 W
Schwenkbereich Sensor (Horizontal)	0 - 180 °
Schwenkbereich Sensor (Vertikal)	0 - 90 °
Ansprechhelligkeit	2,0 - 2000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Nein
Zeiteinstellung	8 s - 35 min
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Fernbedienbar	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Montageart	Aufputz
Farbe	Schwarz