

Bewegungsmelder

## IS 3360-Eckig PF AP Weiß

EAN 4007841010515



### Funktionsbeschreibung

Mit Weitsicht. Und Rundblick. Große Räume, Parkhäuser und Hallen mit Deckenhöhen bis 4 m bieten selten Montagemöglichkeiten am laufenden Meter. Deshalb benötigt man in diesem Umfeld reichweitenstarke Bewegungsmelder. So wie den IS 3360. Er erfasst rundum jede Bewegung innerhalb von 20 Metern tangential. Und das bei Montagehöhen von bis zu 4 Metern. Kurz: Ein IS 3360 deckt mehr als 1000 m<sup>2</sup> Fläche ab! STEINEL Infrarottechnologie, die hält was sie verspricht.

### Technische Daten

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Abmessungen (H x B x T)     | 65,0 x 95,0 x 95 mm |
| Ausführung                  | Bewegungsmelder     |
| Sensortyp                   | Passiv Infrarot     |
| Erfassungswinkel            | 360 °               |
| optimale Montagehöhe        | 2,8 m               |
| Netzanschluss               | 230 V, 50 / 60 Hz   |
| max. Schaltleistung         | 2000 W              |
| Ansprechelligkeit           | 2,0 - 1000 lx       |
| Dämmerungseinstellung TEACH | Ja                  |
| Zeiteinstellung             | 5 s - 15 min        |
| Umgebungstemperatur         | -20 - 50 °C         |
| Unterkriechschutz           | Nein                |
| Konstantlichtregelung       | Nein                |
| Tierschneise                | Nein                |
| Nebenstelleneingang         | Nein                |
| Fernbedienbar               | Ja                  |
| Werkstoff                   | Kunststoff          |
| Schutzart (IP)              | IP54                |
| Montageart                  | Aufputz             |
| Farbe                       | Weiß                |

# Datenblatt



Bewegungsmelder

## IS 3360-Eckig PF AP Weiß

EAN 4007841010515

Moodbild

