

Bewegungsmelder

## IS 345-Eckig DALI AP Weiß

EAN 4007841010584



### Funktionsbeschreibung

Wegweisende Sensorik. Zielgerichtete Erfassung. Gänge und lange Flure haben spezielle Anforderungen an die Leistung von Sensoren. Schmal aber lang muss das Erfassungsfeld des Sensors sein. Nur so lassen sich mit möglichst wenigen Sensoren, lange Abschnitte zielgerichtet abdecken. Der IS 345 ist der vielfach bewährte Spezialist für solche Anwendungen in Innenbereichen. Er verfügt über eine spezielle Gang- Erfassung und einen Öffnungswinkel von 45°. Damit überwacht er bis 20 x 4 Meter tangential.

### Technische Daten

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Abmessungen (H x B x T)     | 65,0 x 95,0 x 95 mm |
| Ausführung                  | Bewegungsmelder     |
| Sensortyp                   | Passiv Infrarot     |
| Erfassungswinkel            | 360 °               |
| optimale Montagehöhe        | 2,8 m               |
| Netzanschluss               | 230 V, 50 / 60 Hz   |
| Ansprechhelligkeit          | 2,0 - 1000 lx       |
| Dämmerungseinstellung TEACH | Ja                  |
| Zeiteinstellung             | 5 s - 15 min        |
| Umgebungstemperatur         | -20 - 50 °C         |
| Unterkriechschutz           | Nein                |
| Konstantlichtregelung       | Nein                |
| Tierschneise                | Nein                |
| Nebenstelleneingang         | Nein                |
| Fernbedienbar               | Ja                  |
| Werkstoff                   | Kunststoff          |
| Schutzart (IP)              | IP54                |
| Montageart                  | Aufputz             |
| Farbe                       | Weiß                |

Bewegungsmelder

## IS 345-Eckig DALI AP Weiß

EAN 4007841010584

### Moodbild

