

Bewegungsmelder

IS 345 MX DALI AP Weiß

EAN 4007841010591



Funktionsbeschreibung

Der Spezialist für Hochregallager. Und höchste Überwachungsqualität. Hochregallager haben oft schmale Gänge und sehr hohe Decken. Zu hoch für die meisten Sensoren. Wir haben die passende Lösung im Programm: Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay wurde speziell für Montagehöhen bis 14 Meter und die exakte Erfassung zwischen schmalen Regalgängen entwickelt. Dort oben gewährleistet er buchstäblich Überwachungsqualität auf höchstem Niveau. Künftig können Sie in Sachen Sensorik also getrost in höheren Maßstäben denken! Jetzt auch in Unterputz.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	65,0 x 95,0 x 95 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
optimale Montagehöhe	12 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
Ansprechhelligkeit	2,0 - 1000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	5 s - 15 min
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Unterkriechschutz	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Fernbedienbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Montageart	Aufputz
Farbe	Weiß

Bewegungsmelder

IS 345 MX DALI AP Weiß

EAN 4007841010591

Moodbild

