

Bewegungsmelder

IS 345-Rund PF AP Weiß

EAN 4007841033828



Funktionsbeschreibung

Wegweisende Sensorik. Zielgerichtete Erfassung. Gänge und lange Flure haben spezielle Anforderungen an die Leistung von Sensoren. Schmal aber lang muss das Erfassungsfeld des Sensors sein. Nur so lassen sich mit möglichst wenigen Sensoren, lange Abschnitte zielgerichtet abdecken. Der IS 345 ist der vielfach bewährte Spezialist für solche Anwendungen in Innenbereichen. Er verfügt über eine spezielle Gang- Erfassung und einen Öffnungswinkel von 45°. Damit überwacht er bis 20 x 4 Meter tangential.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x T)	126 x 65 mm
Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
optimale Montagehöhe	2,8 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
max. Schaltleistung	2000 W
Ansprechhelligkeit	2,0 - 1000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	5 s - 15 min
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Unterkriechschutz	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Fernbedienbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Montageart	Aufputz
Farbe	Weiß

Bewegungsmelder

IS 345-Rund PF AP Weiß

EAN 4007841033828

Moodbild

