

Präsenzmelder

US 360 COM1

EAN 4007841007935



Funktionsbeschreibung

Erfasst ohne Hindernisse. Raumfüllend und sensibel. Winklige Architektur, Trennwände oder andere Hindernisse stellen manche Sensoren vor unüberwindbare Schwierigkeiten. Die dynamische Rundum-Präsenzerfassung des US 360 funktioniert dagegen auch hinter Objekten absolut zuverlässig. Auf 6x6 Metern. Sogar bei extremen Temperaturen. Die raumfüllenden Ultraschallwellen machen's möglich.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	120,0 x 120,0 x 68 mm
Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	Ultraschall
Erfassungswinkel	360 °
optimale Montagehöhe	2,5 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
max. Schaltleistung	2000 W
Ansprechhelligkeit	10,0 - 1000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	30 s - 30 min
Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Fernbedienbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Unterputz
Farbe	Weiß