

Präsenzmelder

DUAL US COM1

EAN 4007841007843



Funktionsbeschreibung

Überwacht den kompletten Gang. Und sieht um die Ecke. Das Licht in langen Gängen, Fluren und Korridoren mit höchster Präzision schalten. Weil alle Objekte eindeutig erkannt werden können. Für den Dual US ist das dank Ultraschall-Technologie kein Problem. In einer Höhe von 2,5 - 3,5 Metern montiert nimmt der Präsenzmelder selbst kleinste Bewegungen - egal aus welcher Gehrichtung sie kommen - im Erfassungswinkel von 3x20m wahr. Aber nur dort: Personen in angrenzenden Zimmern blendet der Sensor zuverlässig aus. Das macht ihn zum perfekten Gangsensor für Büro- und Verwaltungsgebäude.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	120,0 x 120,0 x 73 mm
Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	Ultraschall
Erfassungswinkel	360 °
optimale Montagehöhe	2,5 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
max. Schaltleistung	2000 W
Ansprechhelligkeit	10,0 - 1000 lx
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	30 s - 30 min
Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Fernbedienbar	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Unterputz
Farbe	Weiß

Präsenzmelder

DUAL US COM1

EAN 4007841007843

Moodbild

