

Präsenzmelder

## IR Quattro COM2

EAN 4007841000356



### Funktionsbeschreibung

Mehr als ein Präsenzmelder. Die Quadratur des Kreises. Mit 1.760 Schaltzonen setzt er speziell in kleinen Büros, Abstell-, Versorgungs-, Hauswirtschafts- und Waschräumen neue Standards in punkto Erfassungsqualität. Und auch der quadratische Erfassungsbereich kann mechanisch ohne Qualitätsverluste skaliert werden – das gibt's nur bei STEINEL Professional Presence Control PRO.

### Technische Daten

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ausführung                  | Präsenzmelder     |
| Sensortyp                   | Passiv Infrarot   |
| Erfassungswinkel            | 360 °             |
| optimale Montagehöhe        | 2,5 m             |
| Netzanschluss               | 230 V, 50 / 60 Hz |
| max. Schaltleistung         | 2000 W            |
| Ansprechhelligkeit          | 10,0 - 1000 lx    |
| Dämmerungseinstellung TEACH | Ja                |
| Zeiteinstellung             | 30 s - 30 min     |
| Umgebungstemperatur         | -25 - 55 °C       |
| Unterkriechschutz           | Ja                |
| Konstantlichtregelung       | Nein              |
| Tierschneise                | Nein              |
| Nebenstelleneingang         | Ja                |
| Fernbedienbar               | Ja                |
| Werkstoff                   | Kunststoff        |
| Schutzart (IP)              | IP20              |
| Montageart                  | Unterputz         |
| Farbe                       | Weiß              |

Präsenzmelder

## IR Quattro COM2

EAN 4007841000356

### Moodbild

