

Präsenzmelder - Professional Line

# True Presence

COM1 - Aufputz

EAN 4007841 057916



high frequency  
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m

2000w

max. 2000 W



2 - 12 m



5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Der erste echte Präsenzmelder der Welt. Keine unnötige Nachlaufzeit mehr – keine unnötigen Stromkosten. 100 Prozent sichere Erfassung durch feinste Hochfrequenzmessung der Umgebung. Auf 64 m<sup>2</sup> Fläche erkennt der True Presence Melder zuverlässig die An- bzw. Abwesenheit von Personen – durch körperliche Mikrobewegungen durch menschliche Vitalfunktionen wie das atembedingte Auf und Ab des Brustkorbs bzw. der Schultern. Der neue Standard in der Gebäudeautomation. Einfach steuerbar per App via Bluetooth.

# True Presence

COM1 - Aufputz

EAN 4007841 057916



## Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )
Abmessungen (L x B x H)	45 x 123 x 123 mm	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Eigenverbrauch	1 W	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Anwendung, Ort	Innenbereich	Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Speisesaal / Kantine, Umkleide, Teeküche, Sporthalle, Rezeption / Lobby, WC / Waschraum, Lager, Innenbereich	Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Montageort	Decke	Konstantlichtregelung	Nein
Montageart	Aufputz	Grundlichtfunktion	Nein
HF-Technik	7,2 GHz	Funktionen	Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Einstellungen via	Bluetooth
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Montagehöhe	2 – 12 m	Vernetzung	Ja
optimale Montagehöhe	2,8 m	Schutzart	IP54
Erfassungswinkel	360 °	Werkstoff	Kunststoff
Öffnungswinkel	360 °	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Unterkriechschutz	Ja	Farbe	Weiß
segmentweise Ausblendung	Nein	Farbe, RAL	9003
Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )	Variante	COM1 - Aufputz
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )	VPE1, EAN	4007841057916

Präsenzmelder - Professional Line


# True Presence

COM1 - Aufputz

EAN 4007841 057916



Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maßzeichnung

