

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Datum: 23/01/2010

Produktsname: **beko Flex 20%****1. PRODUCT- und FIRMENBEZEICHNUNG**Bezeichnung des Produktes: beko Flex 20%

Firmenbezeichnung: beko GmbH
 Rappenfeldstr. 5
 DE-86653 Monheim
 Tel: +49 (0) 9091 90898-0, Fax: +49 (0) 9091 90898-29
 E-mail: info@beko-group.com
Notfallauskunft: Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst - Tel.: ++49 (0) 6131/19240

Vorgesehene Verwendung: Einkomponentiger Fugendichtstoff für die elastische Abdichtung
 von Fugen zwischen verschiedenen Bauelementen.

2. MÖGLICHE GEFAHREN DES PRODUKTES

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung/Keine besonderen Gefahren bekannt.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Basis: Dispersion eines Acrylsäureestercopolymers
Zubereitung enthält: Calciumcarbonat (CaCO₃) R-Sätze: keine
 Titandioxid (TiO₂) R-Sätze: keine
 (und weitere ungefährliche Additive).

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidung entfernen
 Nach Entfernung des Produktes keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt: Spülung mit fließendem Wasser und Seife. Hauptpflege.

Nach Augenkontakt: Sofort Spülung unter fließendem Wasser (15 Minuten lang),
 Augenarzt Facharzt aufsuchen

Nach Verschlucken: Sofort Spülung der Mundhöhle, trinken von viel Wasser, Arzt konsultieren

Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel: Sprühwasser, Trockenlöschmittel, Schaum, Kohlendioxid.

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen

Verfahren zur Mechanisch aufnehmen / Kleine Mengen mit Wasser abspülen.
Reinigung/Aufnahme: Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG		Datum:	23/01/2010
Produktsname:		beko Flex 20%	
7. HANDHABUNG UND LAGERUNG			
Handhabung:	Lüftung des Arbeitsraumes ist erforderlich Augenkontakt vermeiden. Wiederholten oder längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.		
Technische Schutzausrüstung:	Den Behälter fest verschlossen halten.		
Lagerung:	Bei Temperaturen zwischen +5 und +25 C° lagern		
8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG			
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Siehe Absatz 7 Handhabung und Lagerung			
Persönliche Schutzausrüstung.			
Atemschutz:	Atemschutzmaske mit Filter für organische Dämpfe ist zu tragen, wenn das Produkt in grossen Mengen, geschlossen Räumen oder unter anderen Umständen verarbeiten wird.		
Handschutz:	Chemikalienschutzhandschuhe sind zu tragen.		
Augenschutz:	Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (EN 166)		
Körperschutz:	Zusätzliche Schutzausrüstung ist nicht erforderlich.		
Schutz- und Hygienemaßnahmen	Die üblichen Hygienemaßnahmen reichen aus.		
	Nach dem Gebrauch Hände waschen, besonders vor dem Essen, Trinken oder Rauchen.		
9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN			
Form:	Pastös		
Farbe:	Verschiedene Farben		
Geruch:	Geringer Eigengeruch		
pH-Wert:	(20 °C) ca. 8.5		
Siedepunkt:	ca. 100 °C wässrige Phase		
Flammpunkt:	Nicht anwendbar		
Explosionsgefahr:	Nicht anwendbar		
Löslichkeit:	Mischbar mit Wasser		
Dichte:	(20 °C) ca. 1.70 g/cm³		
Feststoffanteil:	77%		
10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT			
Thermische Zersetzung:	Keine Zersetzung bei sachgem. Verwendung.		
Zu vermeinde Bedingungen:	Keine		
Zu vermeinde Stoffe:	Keine		
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine		
11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE			
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Die Aussage ist von Produkten ähnlicher Zusammensetzung abgeleitet.			
12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE			
Persistenz und Abbaubarkeit:	Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar. Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.		
Akute Fischtoxizität:	Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt nach Aushärtung erfahrungsgemäß nicht fischtoxisch.		
13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG			
Müllverbrennung oder Deponie mit Genehmigung der zuständigen Behörde. Verpackung nur restenleert der Wiedering zuführen. EU Abfallschlüssel Nr. 080403			

Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Datum: 23/01/2010

Produktsname: **beko Flex 20%****14. ANGABEN ZUR TRANSPORT**

Kein Gefahrgut im Sinne RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

**15. VORSCHRIFTEN der Europ. Union (Kennzeichnung) / Nationale Vorschriften
EG-Richtl. 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie)**Kennzeichnung nach
EG-Richtlinien:Nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig für den Umgang.
(Die bei Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten). Die Einstufung und Kennzeichnung erfolgte aufgrund von Prüfungen an einer Zubereitung ähnlicher Zusammensetzung.Nationale Vorschriften:

Das Produkt ist auf Grund der uns vorliegenden Daten keine gefährliche Einkomponentige Fugendichtstoff für die elastische Abdichtung und Verklebung

Wassergefährdungsklasse:

WGK = 1 nach VwVwS (D) von 17.05.99 Anhang 2
1 = schwach Wassergefährdend**16. SONSTIGE ANGABEN**

Die Angaben stützen sich auf heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.