


8118/6

[Artikelnummer : 81180 0002]



8118/6

[Artikelnummer : 81180 0002]

Technische Daten

Allgemein

EAN/GTIN: 4041254157207

EX-Schutz

EX-Zone: 1, 21, 2, 22
EX-Kennzeichnung Gas: II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb
EX-Kennzeichnung Staub: II 2 D Ex tb IIIC T80°C....T95°C Db
Hauptzündschutzart: eb
Temperaturklasse: T6
ATEX: PTB 99 ATEX 3103
IECEX: IECEX PTB 06.0026

Kenndaten

Lichtausbeute: 0 lm/W
Zul. Umgebungstemperatur T_a: -40 °C bis +40 °C
Vorschaltgerät: Überlastschutz, Kurzschlusschutz
Besonderheit: Temperaturklasse T5: -40°C bis +55°
C

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemme: 5-polig, - 6 mm²
Einführungen: M25 (6x), Verschraubung (6x),
Kunststoff, 7 - 17 mm
Rein-Raus-Verdrahtung (RR): Ja

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I
IP Schutzart: IP66
Prüfzeichen / Kennzeichnung: CE

Gehäuse

Gehäusematerial: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: schwarz

Abmessung / Gewicht

Länge: 180,00 mm
Breite / Durchmesser: 180,00 mm
Höhe: 64,00 mm
Gewicht: 0,61 kg