

V, VI, VS**Schraub-Verbindungsklemmen Al-Cu**

für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter mit Madenschrauben.

Eigenschaften

- V = Blank
- VI = Isoliert
- VS = Für Schrumpfmuffen

Material

- Aluminium

Anwendung/Eignung

- Kabelleiter RM/SM (Klasse 2), RE und SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)



RM = Rund mehrdrähtig
 SM = Sektorförmig mehrdrähtig
 SE = Sektorförmig 1-drähtig
 RE = Rund 1-drähtig

Lieferumfang

Schraub-Verbindungsklemme

		RM	SM	SE	RE	
Typ		Nennquerschnitt mm²				Art.-Nr
V = Blank						
V	4-16				4 - 16	126169
	16-50				16 - 50	126170
VI = Isoliert						
VI	4-16				4 - 16	126172
	16-50				16 - 50	126164
	50-150			50 - 95	50 - 150	126165
VS = Für Schrumpfmuffen						
VS	4-50	4 - 35	4 - 35	4 - 50	4 - 50	126214
	50-150	35 - 150	35 - 120	50 - 150	50 - 95	166373