



LEUCHTMELDER, 16MM, RUND, KUNSTSTOFF,
GELB, GLATT,
FUER BESCHRIFTUNG MIT EINLEGEKAPPEN

Betätigungselement:

Ausführung des Betätigungselements		Leuchtmelder
Außendurchmesser / des Betätigungselements	mm	19
Material / des Betätigungselements		Kunststoff

Frontring:

Material / des Frontrings		Kunststoff
Farbe / des Frontrings		schwarz

Allgemeine technische Details:

Ausführung des Produktes		mit glatter Linse
Anzahl der Schaltstellungen		0
Art der Entriegelung		ohne
Produkterweiterung / optional / Leuchtmittel		Nein
Produktfunktion / NOT-AUS-Funktion		Nein
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2		P
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		H

Mechanischer Aufbau:

Ausführung des Leuchtmelders		Linse glatt
Produktbestandteil / Frontring		Ja
Ausführung der Abdeckkappe		flach
Farbe / der Abdeckkappe		gelb
Einbaubreite	mm	16
Einbaudurchmesser	mm	16
Breite	mm	19
Höhe	mm	19
Tiefe	mm	28

Umgebungsbedingungen:

Schutzart IP		IP65
Umgebungstemperatur • während Betrieb	°C	-25 ... 70

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
ROSTEST		Hersteller

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SB2001-6CD06/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2001-6CD06

letzte Änderung:

20.06.2011