

Anbauleuchte - OptiLens® - direkt breitstrahlend - BAP

Stahlblechgehäuse, Gehäusefarbe weiß, Strukturlack gepulvert, rechteckiger Querschnitt. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels OptiLens® aus Kunststoff PMMA, diese sorgt für eine gleichmäßige angenehme Oberflächenausleuchtung in CRI90. Die optisch brillanten, großflächigen und homogen ausgeleuchteten Linsen sorgen für eine besondere Ästhetik und einem niedrigen UGR-Wert bis zur BAP-Tauglichkeit. Die Lichttechnik reduziert Multishadow-Effekte und realisiert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Effizienz, guter Entblendung und kompakten Abmessungen für außergewöhnlichen Sehkomfort. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtendelt 65° < 1500 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Anbauleuchte zur Deckenmontage.

KENNDATEN

Kategorie	Anbauleuchte
Typ	tirabo-TRANB/625-2 LED 4300 930 DALI2 ws
Bestellnummer	61505016610
GTIN (EAN)	4020863559220
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, 65° < 1500 cd/m², ENEC 10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung (siehe Zertifikat)/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	7 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	29W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	4332lm
LED-Lebensdauer	100000h L80/B10 (Tq 35°C), 50000h L90/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	152lm/W
Ausstrahlungswinkel	75°(C0)/70°(C90)
UGR q/l	max. 15.5 / 15.7

MECHANIK


Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH)	627mm x 627mm x 47mm
Gewicht (netto)	6.8kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

Abmessungen

L	627 mm	Länge
B	627 mm	Breite
H	47 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/61505016610>



Referenz	LED 4300lm 930
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	15.5 / 15.7
BAP	65° < 1500cd/m²

