

Verschleißbares Wellrohr Coflex-PP schwarz

134340



Produktbeschreibung:

Co-flex PP ist ein geschlitztes, verschleißbares Wellrohr aus Polypropylen, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz.

Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz von Leitungen, im Maschinen- und Anlagenbau, sowie im Büro und im privaten Bereich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss.



Temperaturbeständigkeit nach LV312-3:
-40°C bis +135°C, kurzzeitig bis +150°C
Entflammbarkeit: FMVSS 302 / UL94V2

Besonderheiten

Dieses teilbare Wellrohr ist ohne Aufwand um eine bereits installierte Leitung zu montieren. Die Verarbeitung beginnt mit dem Öffnen des Systems, anschließend wird das Innenrohr mit Kabel bestückt und als letztes wird die Schlitzung durch Aufstecken des Außenrohres verschlossen.

Art-Nr.:	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Biegeradius ≥ mm
370 01 000	10	8,4	13,4	50	M	1,750	70
370 01 400	14	12,5	18,5	50	M	3,050	95
370 02 000	20	19,2	25,3	50	M	4,100	130
370 02 300	23	23,4	30,8	50	M	5,900	155
370 03 700	37	31,0	41,4	25	M	4,750	205
370 04 500	45	42,7	54,0	25	M	5,600	190
370 07 000	70	67,5	79,8	10	M	3,550	375

Klassifizierung	Code	Bedeutung
Druckfestigkeit	1	sehr leicht
Schlagfestigkeit	3	mittel
Temperatur min	4	- 25 °C
Temperatur max	3	+ 105 °C
Biegeverhalten	4	flexibel
Elektr. Eigenschaften	0	nicht erklärt

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE

Verschleißbares Wellrohr Coflex-PP schwarz

134340

Materialeigenschaften

Halogenfreiheit	nach DIN EN 50267-2-2	
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	nach DIN EN 61386-1	•
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich

auf Putz	•	Maschinen	•
unter Putz		Heißasphalt	
auf Holz	•	im Estrich	
im Erdreich		im Fertigbau	•
im Beton		im Freien	

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Säuren, Laugen, anorganische Salze, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
Bedingt beständig gegen	Äther
Unbeständig gegen	Halogenierte, oxidierende und aromatische Verbindungen

Zubehör

Teilbare Verschraubung und Gegenmutter	COV	491 10 ...
Teilbare Gegenmutter	Cofix Mutter	491 12 ...
Teilbare Verschraubung	Cofix	491 10 ...
Befestigungsschelle	COS	491 20 ...
Werkzeug	Einzugswerkzeug	490 90 ...

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123