

SELBSTVERSCHWEISSENDES, ABDICHTENDES ISOLIERBAND BIS 17 KV, FARBE SCHWARZ, RAL 9011, 0,5 MM DICK, L X B 10 M X19 MM

Article number: 162840

Selbstverschweißendes Hochspannungs-Isolierband bis 17 kV, ein kaltverschweißendes Isolierband aus Polyisobutylene, versehen mit einer leicht abziehbaren Kunststoff-Trennlage. Verschweißt nach der Verarbeitung unter leichter Zugspannung zu einer festen luft- und wasserdichten Gummischicht, extrem dehnbar (Reißdehnung 600 %) und formanpassungsfähig, dauerelastisch, verträglich mit allen Materialien für Isolierungen und Ummantelungen, breiter Anwendungstemperaturbereich, sehr gute elektrische Eigenschaften (insb. Durchschlagfestigkeit), UV-, ozon-, wetter- und alterungsbeständig. Ideal zum Abdichten, Spleißen, Isolieren und zur Reparatur von stromführenden Kabeln, hauptsächlich zur Spannungsisolierung von Starkstromkabeln bis 17 kV, sehr gute Reparatureigenschaften auch auf schweren Gummischlauchleitungen, zum wasserfesten Abdichten von elektrischen Verbindungen und Anschlüssen (z. B. TV-Satellitenschüsseln), zur Befestigung von Kabeln im Außenbereich, Korrosionsschutz von Metallteilen, hervorragend geeignet auch für Notreparaturen an Kühlern, Wasser- und Motorschläuchen, Staubsaugerschläuchen, Abflussbecken und -rohren. Ausführung in der Farbe schwarz, 0,5 mm dick: BxL: 19 mmx10 m.



Length (mm)	95 mm
Width (mm)	19 mm
Height (mm)	19 mm
Weight (kg)	0,143 kg

Attribute	Value
Länge	10 m
Werkstoff	sonstige
Farbe	schwarz
Fluoreszierend	No
Nachleuchtend	No
UV-beständig	Yes
Breite	19 mm
Stärke	0.44 mm
Wasserdicht	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Magnetisch	No
Transparent	No
Doppelseitig	Yes
Selbstverschweißend/Amalgamierend	Yes
Temperaturbeständigkeit	0 °C - 85 °C
Isolierend	Yes
Geeignet für Hochspannung	Yes
Selbstverlöschend	No
Vulkanisierend	No
Von Hand abreißbar	No

GTIN: 5017374615087

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de