



### Warm Schrumpfschlauch 3:1 in Sortimentsbox

#### ShrinKit 321-A - dünnwandig, mit Innenkleber

Mit ShrinKit 321 setzt HellermannTyton einen neuen Schrumpfschlauch-Standard: Alle ShrinKit 321-Schläuche decken mit der optimalen Schrumpfrate von 3:1 einen breiten Anwendungsbereich ab.

#### Hauptmerkmale

- Schrumpfschlauchset im attraktiven Koffer
- Bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Transparente Schläuche zum dauerhaften Schutz von Kennzeichnungslösungen
- Weiterverwendung des leeren Koffers zum Aufbewahren von Nägeln, Schrauben usw.
- Fächergrößen verstellbar durch Umsetzen der gelben Trennwände



ShrinKit 321-A.

<b>MATERIAL</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Schrumpfrate</b>	3:1
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +110 °C
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+110 °C
<b>Längsschrumpf</b>	+1 %/-15 % max.
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	15 kV/mm nach IEC 684 P2
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	selbstverlöschend (außer transparent)
<b>Isolierstoffklasse</b>	A (VDE 0530)



Warm Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1 mit Innenkleber



FACH	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Länge (L)	Wanddicke (WT)	Farbe	Set Inhalt	Werkzeuge	Art.-Nr.
1	24,0	8,0	200,0	2,50	Schwarz (BK)	5 Stk.	30-32	380-03003
2	12,0	4,0	65,0	1,70	Transparent (CL)	15 Stk.		
3	6,0	2,0	50,0	1,10	Schwarz (BK)	20 Stk.		
	6,0	2,0	50,0	1,10	Transparent (CL)	20 Stk.		
4	12,0	4,0	65,0	1,70	Schwarz (BK)	15 Stk.		
5	3,0	1,0	50,0	1,00	Schwarz (BK)	50 Stk.		
	3,0	1,0	50,0	1,00	Transparent (CL)	50 Stk.		
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Schwarz (BK)	30 Stk.		
	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	30 Stk.		
7	24,0	8,0	200,0	2,50	Transparent (CL)	5 Stk.		
8	12,0	4,0	100,0	1,70	Schwarz (BK)	15 Stk.		
9	12,0	4,0	100,0	1,70	Schwarz (BK)	15 Stk.		
10	12,0	4,0	100,0	1,70	Transparent (CL)	15 Stk.		
11	3,0	1,0	40,0	1,00	Schwarz (BK)	50 Stk.		
	3,0	1,0	40,0	1,00	Transparent (CL)	50 Stk.		

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.