

Datenblatt / Data Sheet

Kabel 2 polig rund Cable 2core round



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics	
Artikelnummer / Item no.	50990004	50990024
Einsatzbereich / Application area	Innenbereich / Indoor	Außenbereich / Outdoor
Leiterwiderstand 0,34 mm ² / Conductor resistance 0.34 mm ²	≤ 60.00 Ω / km	
Prüfspannung / Test voltage	1.5 kV	
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 100MΩ x km	
Max. Strombelastbarkeit / Max. ampacity	4A*	
Nennspannung / Nominal voltage	300V / 50Hz	
Temperaturbereich / Temperature range	-40°C ~ +80°C (Ruhe/Neutral) / -10°C ~ 70°C (mobil/mobile)	
Außenmantel / Outer jacket	PVC 2 x 0.34mm ²	PUR 2 x 0.34mm ²
Farbe Kabelmantel / Colour cable jacket	weiß / white	
Farbe Ader / Colour conductor	rot - schwarz / red - black	
Aderdurchmesser / Conductor diameter	1.30mm	
Abmessungen Ø / Dimensions Ø	4.2mm	

*bei Temperaturen <70°C / at temperatures <70°C