





Allgemein

Die halbkardanischen Scene 6 Einbaustrahler können in verschiedene Einbaurahmen eingebaut werden. Die Leuchten sind werkzeuglos austauschbar und können jederzeit Vorort ausgetauscht - bzw. verändert werden.

Technische Daten

Material: Stahlblech, variable Deckenstärke, Strahlereinsatz und Versorgungseinheit (falls erforderlich) separat bestellen

Einbautiefe abhängig vom gewählten Strahlereinsatz.



Farbe

schwarz, silber, weiß, RAL

Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit einstellbaren Spannfedern

Abmessungen

Länge: 380 mm

Breite: 380 mm

Einbaumaße

Deckenstärke 2 - 50 mm

Sondermaße

Ausschnittsmaß: lange Seiten 355 mm

kurze Seiten 165 mm

Gewicht 1.420 kg

Zubehör

Best.Nr. Beschreibung

SCEK 6.00

Lichteinsätze

Scene 6 Strahlereinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung	Einbautiefe
SCEKLA 6.4530.15	15°59 W3000 K, 5800 lm	148 mm
SCEKLA 6.4530.15/DALI	15°59 W3000 K, 5800 lm	148 mm
SCEKLA 6.4530.25	25°59 W3000 K, 5770 lm	148 mm
SCEKLA 6.4530.25/DALI	25°59 W3000 K, 5770 lm	148 mm
SCEKLA 6.4530.35	35°59 W3000 K, 5740 lm	148 mm
SCEKLA 6.4530.35/DALI	35°59 W3000 K, 5740 lm	148 mm
SCEKLA 6.4530.45	45°59 W3000 K, 5680 lm	148 mm
SCEKLA 6.4530.45/DALI	45°59 W3000 K, 5680 lm	148 mm
SCEKLA 6.4540.15	15°59 W4000 K, 6100 lm	148 mm
SCEKLA 6.4540.15/DALI	15°59 W4000 K, 6100 lm	148 mm
SCEKLA 6.4540.25	25°59 W4000 K, 6070 lm	148 mm
SCEKLA 6.4540.25/DALI	25°59 W4000 K, 6070 lm	148 mm
SCEKLA 6.4540.35	35°59 W4000 K, 6040 lm	148 mm
SCEKLA 6.4540.35/DALI	35°59 W4000 K, 6040 lm	148 mm
SCEKLA 6.4540.45	45°59 W4000 K, 5980 lm	148 mm
SCEKLA 6.4540.45/DALI	45°59 W4000 K, 5980 lm	148 mm
SCEKLP 6.2030.15	15°27 W3000 K, 2710 lm	123 mm
SCEKLP 6.2030.15/DALI	15°27 W3000 K, 2710 lm	123 mm
SCEKLP 6.2030.25	25°27 W3000 K, 2700 lm	123 mm
SCEKLP 6.2030.25/DALI	25°27 W3000 K, 2700 lm	123 mm
SCEKLP 6.2030.35	35°27 W3000 K, 2680 lm	123 mm
SCEKLP 6.2030.35/DALI	35°27 W3000 K, 2680 lm	123 mm
SCEKLP 6.2030.45	45°27 W3000 K, 2650 lm	123 mm
SCEKLP 6.2030.45/DALI	45°27 W3000 K, 2650 lm	123 mm
SCEKLP 6.2040.15	15°27 W4000 K, 2850 lm	123 mm
SCEKLP 6.2040.15/DALI	15°27 W4000 K, 2850 lm	123 mm
SCEKLP 6.2040.25	25°27 W4000 K, 2840 lm	123 mm
SCEKLP 6.2040.25/DALI	25°27 W4000 K, 2840 lm	123 mm
SCEKLP 6.2040.35	35°27 W4000 K, 2820 lm	123 mm
SCEKLP 6.2040.35/DALI	35°27 W4000 K, 2820 lm	123 mm
SCEKLP 6.2040.45	45°27 W4000 K, 2790 lm	123 mm
SCEKLP 6.2040.45/DALI	45°27 W4000 K, 2790 lm	123 mm
SCEKLP 6.3030.15	15°36 W3000 K, 3600 lm	140 mm
SCEKLP 6.3030.15/DALI	15°36 W3000 K, 3600 lm	140 mm
SCEKLP 6.3030.25	25°36 W3000 K, 3580 lm	140 mm
SCEKLP 6.3030.25/DALI	25°36 W3000 K, 3580 lm	140 mm
SCEKLP 6.3030.35	35°36 W3000 K, 3560 lm	140 mm
SCEKLP 6.3030.35/DALI	35°36 W3000 K, 3560 lm	140 mm
SCEKLP 6.3030.45	45°36 W3000 K, 3530 lm	140 mm
SCEKLP 6.3030.45/DALI	45°36 W3000 K, 3530 lm	140 mm
SCEKLP 6.3040.15	15°36 W4000 K, 3780 lm	140 mm
SCEKLP 6.3040.15/DALI	15°36 W4000 K, 3780 lm	140 mm
SCEKLP 6.3040.25	25°36 W4000 K, 3760 lm	140 mm
SCEKLP 6.3040.25/DALI	25°36 W4000 K, 3760 lm	140 mm
SCEKLP 6.3040.35	35°36 W4000 K, 3740 lm	140 mm

Zubehör

Lichteinsätze

SCEKLP 6.3040.35/DALI	35°36 W4000 K, 3740 lm	140 mm
SCEKLP 6.3040.45	45°36 W4000 K, 3710 lm	140 mm
SCEKLP 6.3040.45/DALI	45°36 W4000 K, 3710 lm	140 mm

Scene 6 Strahlereinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung	Einbautiefe
SCEKLA 6.30.25/B	25°62 W, 3750 lm	148 mm
SCEKLA 6.30.35/B	35°62 W, 3760 lm	148 mm
SCEKLA 6.30.45/B	45°62 W, 3670 lm	148 mm
SCEKLP 6.20.25/B	25°42 W, 2840 lm	162 mm
SCEKLP 6.20.35/B	35°42 W, 2850 lm	162 mm
SCEKLP 6.20.45/B	45°42 W, 2750 lm	162 mm

Scene 6 Strahlereinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung	Einbautiefe
SCEKLA 6.30.25/F	25°62 W, 3170 lm	148 mm
SCEKLA 6.30.35/F	35°62 W, 3180 lm	148 mm
SCEKLA 6.30.45/F	45°62 W, 3060 lm	148 mm
SCEKLP 6.20.25/F	25°42 W, 2360 lm	162 mm
SCEKLP 6.20.35/F	35°42 W, 2370 lm	162 mm
SCEKLP 6.20.45/F	45°42 W, 2290 lm	162 mm