


# SCER 6.100

Scene 6 System | Einbaurahmen

# LTS

17.04.2018



## Allgemein

Die halbkardanischen Scene 6 Einbaustrahler können in verschiedene Einbaurahmen eingebaut werden. Die Leuchten sind werkzeuglos austauschbar und können jederzeit Vorort ausgetauscht - bzw. verändert werden.

## Technische Daten

Material: Stahlblech, variable Deckenstärke, Strahlereinsatz und Versorgungseinheit (falls erforderlich) separat bestellen

Einbautiefe abhängig vom gewählten Strahlereinsatz.



### Farbe

schwarz, silber, weiß, RAL

### Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit einstellbaren Spannfedern

### Abmessungen

Länge: 190 mm

Breite: 190 mm

### Einbaumaße

Ausschnittsmaß: 165 x 165 mm

Deckenstärke 2 - 50 mm

Gewicht 0.520 kg

## Zubehör

| Best.Nr. | Beschreibung |
|----------|--------------|
|----------|--------------|

SCEK 6.00

## Lichteinsätze

### Scene 6 Strahlereinsatz LED

| Best.Nr.              | Beschreibung           | Einbautiefe |
|-----------------------|------------------------|-------------|
| SCEKLA 6.4530.15      | 15°59 W3000 K, 5800 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4530.15/DALI | 15°59 W3000 K, 5800 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4530.25      | 25°59 W3000 K, 5770 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4530.25/DALI | 25°59 W3000 K, 5770 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4530.35      | 35°59 W3000 K, 5740 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4530.35/DALI | 35°59 W3000 K, 5740 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4530.45      | 45°59 W3000 K, 5680 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4530.45/DALI | 45°59 W3000 K, 5680 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4540.15      | 15°59 W4000 K, 6100 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4540.15/DALI | 15°59 W4000 K, 6100 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4540.25      | 25°59 W4000 K, 6070 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4540.25/DALI | 25°59 W4000 K, 6070 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4540.35      | 35°59 W4000 K, 6040 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4540.35/DALI | 35°59 W4000 K, 6040 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4540.45      | 45°59 W4000 K, 5980 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.4540.45/DALI | 45°59 W4000 K, 5980 lm | 148 mm      |
| SCEKLP 6.2030.15      | 15°27 W3000 K, 2710 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2030.15/DALI | 15°27 W3000 K, 2710 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2030.25      | 25°27 W3000 K, 2700 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2030.25/DALI | 25°27 W3000 K, 2700 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2030.35      | 35°27 W3000 K, 2680 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2030.35/DALI | 35°27 W3000 K, 2680 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2030.45      | 45°27 W3000 K, 2650 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2030.45/DALI | 45°27 W3000 K, 2650 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2040.15      | 15°27 W4000 K, 2850 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2040.15/DALI | 15°27 W4000 K, 2850 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2040.25      | 25°27 W4000 K, 2840 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2040.25/DALI | 25°27 W4000 K, 2840 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2040.35      | 35°27 W4000 K, 2820 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2040.35/DALI | 35°27 W4000 K, 2820 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2040.45      | 45°27 W4000 K, 2790 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.2040.45/DALI | 45°27 W4000 K, 2790 lm | 123 mm      |
| SCEKLP 6.3030.15      | 15°36 W3000 K, 3600 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3030.15/DALI | 15°36 W3000 K, 3600 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3030.25      | 25°36 W3000 K, 3580 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3030.25/DALI | 25°36 W3000 K, 3580 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3030.35      | 35°36 W3000 K, 3560 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3030.35/DALI | 35°36 W3000 K, 3560 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3030.45      | 45°36 W3000 K, 3530 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3030.45/DALI | 45°36 W3000 K, 3530 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3040.15      | 15°36 W4000 K, 3780 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3040.15/DALI | 15°36 W4000 K, 3780 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3040.25      | 25°36 W4000 K, 3760 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3040.25/DALI | 25°36 W4000 K, 3760 lm | 140 mm      |
| SCEKLP 6.3040.35      | 35°36 W4000 K, 3740 lm | 140 mm      |

## Zubehör

### Lichteinsätze

|                       |                        |        |
|-----------------------|------------------------|--------|
| SCEKLP 6.3040.35/DALI | 35°36 W4000 K, 3740 lm | 140 mm |
| SCEKLP 6.3040.45      | 45°36 W4000 K, 3710 lm | 140 mm |
| SCEKLP 6.3040.45/DALI | 45°36 W4000 K, 3710 lm | 140 mm |

#### Scene 6 Strahlereinsatz LED

| Best.Nr.         | Beschreibung     | Einbautiefe |
|------------------|------------------|-------------|
| SCEKLA 6.30.25/B | 25°62 W, 3750 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.30.35/B | 35°62 W, 3760 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.30.45/B | 45°62 W, 3670 lm | 148 mm      |
| SCEKLP 6.20.25/B | 25°42 W, 2840 lm | 162 mm      |
| SCEKLP 6.20.35/B | 35°42 W, 2850 lm | 162 mm      |
| SCEKLP 6.20.45/B | 45°42 W, 2750 lm | 162 mm      |

#### Scene 6 Strahlereinsatz LED

| Best.Nr.         | Beschreibung     | Einbautiefe |
|------------------|------------------|-------------|
| SCEKLA 6.30.25/F | 25°62 W, 3170 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.30.35/F | 35°62 W, 3180 lm | 148 mm      |
| SCEKLA 6.30.45/F | 45°62 W, 3060 lm | 148 mm      |
| SCEKLP 6.20.25/F | 25°42 W, 2360 lm | 162 mm      |
| SCEKLP 6.20.35/F | 35°42 W, 2370 lm | 162 mm      |
| SCEKLP 6.20.45/F | 45°42 W, 2290 lm | 162 mm      |