


SCER 33.300

Scene 33 System | Einbaurahmen

LTS

17.04.2018



Allgemein

Variabel in der Bestückung und technisch durchdacht, sind Merkmale der neuen Scene 33. Scene 33 wird eingesetzt, wo hoher Lichtkomfort und anspruchsvolle Lichttechnik verlangt werden.

Technische Daten

Einbaurahmen 3-flammig aus Stahlblech, variable Deckenstärke, Strahlereinsätze und Versorgungseinheiten (falls erforderlich) separat bestellen

Einbautiefe abhängig vom gewählten Strahlereinsatz.



Farbe

schwarz, silber, weiß, RAL

Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit einstellbaren Spannfedern

Abmessungen

Länge: 562 mm

Breite: 200 mm

Einbaumaße

Ausschnittsmaß: 540 x 182 mm

Deckenstärke 5 - 30 mm

Gewicht 1.040 kg

Zubehör

Lichteinsätze

Scene 33 Wallwasher LED

Best.Nr.	Beschreibung	Einbautiefe
SCEKLV 33.3530	200 mm, 48 W, 3000 K, 4160 lm	126 mm
SCEKLV 33.3540	200 mm, 48 W, 4000 K, 4200 lm	126 mm
SCEKLV 33.4530	200 mm, 56 W, 3000 K, 4650 lm	126 mm
SCEKLV 33.4540	200 mm, 56 W, 4000 K, 4690 lm	126 mm

Scene 33 Wallwasher LED

Best.Nr.	Beschreibung	Einbautiefe
SCEKLV 33.20/B	200 mm, 42 W, 2940 lm	126 mm
SCEKLV 33.30/B	200 mm, 62 W, 3810 lm	126 mm

Scene 33 Wallwasher LED

Best.Nr.	Beschreibung	Einbautiefe
SCEKLV 33.20/F	200 mm, 42 W, 2360 lm	126 mm
SCEKLV 33.30/F	200 mm, 62 W, 3060 lm	126 mm

Scene 33 Strahlereinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung	Einbautiefe
SCEKLP 33.10030.15	15°97 W3000 K, 10230 lm	500 mm
SCEKLP 33.10030.25	25°97 W3000 K, 10720 lm	500 mm
SCEKLP 33.10030.35	35°97 W3000 K, 10300 lm	500 mm
SCEKLP 33.10030.55	55°97 W3000 K, 10720 lm	500 mm
SCEKLP 33.10040.15	15°97 W4000 K, 10490 lm	500 mm
SCEKLP 33.10040.25	25°97 W4000 K, 10990 lm	500 mm
SCEKLP 33.10040.35	35°97 W4000 K, 10570 lm	500 mm
SCEKLP 33.10040.55	55°97 W4000 K, 10990 lm	500 mm
SCEKLP 33.2030.15	15°27 W3000 K, 2620 lm	138 mm
SCEKLP 33.2030.15/DALI	15°27 W3000 K, 2620 lm	138 mm
SCEKLP 33.2030.15/HBT	15°27 W3000 K, 2480 lm	138 mm
SCEKLP 33.2030.25	25°27 W3000 K, 2750 lm	138 mm
SCEKLP 33.2030.25/DALI	25°27 W3000 K, 2750 lm	138 mm
SCEKLP 33.2030.25/HBT	25°27 W3000 K, 2680 lm	138 mm
SCEKLP 33.2030.35	35°27 W3000 K, 2640 lm	138 mm
SCEKLP 33.2030.35/DALI	35°27 W3000 K, 2640 lm	138 mm
SCEKLP 33.2030.35/HBT	35°27 W3000 K, 2570 lm	138 mm
SCEKLP 33.2030.55	55°27 W3000 K, 2750 lm	138 mm
SCEKLP 33.2030.55/DALI	55°27 W3000 K, 2750 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.15	15°27 W4000 K, 2760 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.15/DALI	15°27 W4000 K, 2760 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.15/HBT	15°27 W4000 K, 2610 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.25	25°27 W4000 K, 2890 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.25/DALI	25°27 W4000 K, 2890 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.25/HBT	25°27 W4000 K, 2810 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.35	35°27 W4000 K, 2780 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.35/DALI	35°27 W4000 K, 2780 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.35/HBT	35°27 W4000 K, 2700 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.55	55°27 W4000 K, 2890 lm	138 mm
SCEKLP 33.2040.55/DALI	55°27 W4000 K, 2890 lm	138 mm
SCEKLP 33.3030.15	15°36 W3000 K, 3310 lm	155 mm
SCEKLP 33.3030.15/DALI	15°36 W3000 K, 3310 lm	155 mm
SCEKLP 33.3030.15/HBT	15°36 W3000 K, 3130 lm	155 mm
SCEKLP 33.3030.25	25°36 W3000 K, 3470 lm	155 mm
SCEKLP 33.3030.25/DALI	25°36 W3000 K, 3470 lm	155 mm
SCEKLP 33.3030.25/HBT	25°36 W3000 K, 3280 lm	155 mm
SCEKLP 33.3030.35	35°36 W3000 K, 3330 lm	155 mm
SCEKLP 33.3030.35/DALI	35°36 W3000 K, 3330 lm	155 mm
SCEKLP 33.3030.35/HBT	35°36 W3000 K, 3170 lm	155 mm

Zubehör

Lichteinsätze

SCEKLP 33.3030.55	55°36 W3000 K, 3470 lm	155 mm
SCEKLP 33.3030.55/DALI	55°36 W3000 K, 3470 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.15	15°36 W4000 K, 3490 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.15/DALI	15°36 W4000 K, 3490 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.15/HBT	15°36 W4000 K, 3300 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.25	25°36 W4000 K, 3650 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.25/DALI	25°36 W4000 K, 3650 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.25/HBT	25°36 W4000 K, 3550 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.35	35°36 W4000 K, 3510 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.35/DALI	35°36 W4000 K, 3510 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.35/HBT	35°36 W4000 K, 3410 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.55	55°36 W4000 K, 3650 lm	155 mm
SCEKLP 33.3040.55/DALI	55°36 W4000 K, 3650 lm	155 mm
SCEKLP 33.5030.15	15°52 W3000 K, 5310 lm	185 mm
SCEKLP 33.5030.25	25°52 W3000 K, 5580 lm	185 mm
SCEKLP 33.5030.35	35°52 W3000 K, 5350 lm	185 mm
SCEKLP 33.5030.55	55°52 W3000 K, 5580 lm	185 mm
SCEKLP 33.5040.15	15°52 W4000 K, 5580 lm	185 mm
SCEKLP 33.5040.25	25°52 W4000 K, 5850 lm	185 mm
SCEKLP 33.5040.35	35°52 W4000 K, 5620 lm	185 mm
SCEKLP 33.5040.55	55°52 W4000 K, 5850 lm	185 mm
SCEKLP 33.7030.15	15°64 W3000 K, 6830 lm	200 mm
SCEKLP 33.7030.25	25°64 W3000 K, 7160 lm	200 mm
SCEKLP 33.7030.35	35°64 W3000 K, 6880 lm	200 mm
SCEKLP 33.7030.55	55°64 W3000 K, 7160 lm	200 mm
SCEKLP 33.7040.15	15°64 W4000 K, 7010 lm	200 mm
SCEKLP 33.7040.25	25°64 W4000 K, 7340 lm	200 mm
SCEKLP 33.7040.35	35°64 W4000 K, 7060 lm	200 mm
SCEKLP 33.7040.55	55°64 W4000 K, 7340 lm	200 mm

Scene 33 Strahlereinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung	Einbautiefe
SCEKLA 33.30.25/B	25°61 W, 3780 lm	155 mm
SCEKLA 33.30.35/B	35°61 W, 3770 lm	155 mm
SCEKLA 33.30.55/B	55°61 W, 3750 lm	155 mm
SCEKLP 33.20.25/B	25°61 W, 2730 lm	185 mm
SCEKLP 33.20.35/B	35°61 W, 2700 lm	185 mm
SCEKLP 33.20.55/B	55°61 W, 2670 lm	185 mm

Scene 33 Strahlereinsatz LED

Best.Nr.	Beschreibung	Einbautiefe
SCEKLA 33.30.25/F	25°61 W, 3120 lm	155 mm
SCEKLA 33.30.35/F	35°61 W, 3150 lm	155 mm
SCEKLA 33.30.55/F	55°61 W, 3200 lm	155 mm
SCEKLP 33.20.25/F	25°61 W, 2270 lm	185 mm
SCEKLP 33.20.35/F	35°61 W, 2250 lm	185 mm
SCEKLP 33.20.55/F	55°61 W, 2240 lm	185 mm