

Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX® Pro KNX stripe CHROMOFLEX® Pro KNX stripe



Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
Artikelnummer / Item no.	66000374
Anzahl Kanäle / Number of channels	1 - 4
Ausgang / Output	Konstantspannung / Constant voltage
Einsatzbereich / Field of application	LED-Streifen / LED strips
Betriebsspannung / Operating voltage	10-48V DC
Ausgangsstrom / Output current	4 x 2.2A
Max. Leistung / Max. power	212W bei 24V / 424W bei 48V
Dimmfrequenz / Dimming frequency	130Hz / 488Hz über Software einstellbar / adjustable via software
Maximale Temperatur tc / Maximum temperature tc	80°C
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	0-50°C
Abmessung L x B x H / Dimension L x W x H	182 x 52 x 22mm
Beschreibung / Description	• Bei 4 Kanälen sowohl monochrom (Dimmer), als auch als RGBW nutzbar <i>Either 4 channels to be used monochrome (dimmer) or as RGBW</i> • Alle Einstellungen werden über die ETS-Software vorgenommen (ETS4 oder höher) <i>All settings can be changed within ETS-software (ETS4 or higher)</i> • durch Anti-Flimmer-Modus (488Hz) angenehmeres Lichtbild <i>more comfortable light emission due to Camera Flicker Mode (488Hz)</i> • Geringer Leistungsverlust <i>Low power dissipation</i>



Anschlußskizze / Connection drawing

