

LiveLink

Steuergerät LiveLink Controller

EAN 4007841013653



Funktionsbeschreibung

Das Herzstück des Lichtmanagementsystems LiveLink ist das gemeinsam von STEINEL PROFESSIONAL und TRILUX entwickelte LiveLink-Steuergerät. Durch dieses hat der Installateur Zugriff auf das gesamte LiveLink-System. Die Kommunikation zwischen dem Steuergerät und dem Tablet bzw. Smartphone erfolgt über ein autark verschlüsseltes WLAN-Netz. Dadurch ist das Gerät vor externen Zugriffen geschützt. Das Steuergerät lässt sich dank seiner kompakten Bauform mit einer Bautiefe von nur 21mm elegant auch in niedrig abgehängten Decken einbauen. Die universelle DALI-Schnittstelle ermöglicht die Einbindung von DALI-fähigen Leuchten, Sensoren und Tastern (16 Leuchtgruppen oder bis zu 64 Einzelkomponenten). Diese lassen sich entweder über einen handelsüblichen Taster oder per LiveLink App über Tablet oder Smartphone steuern. Weitere Taster können über den LiveLink DALI-Tasterkoppler an den DALI-Steuerkreis eingebunden und mit Lichtszenen belegt werden. Systemkonfigurationen werden direkt im Steuergerät gespeichert. Nach einem Stromausfall ist somit keine Neuprogrammierung notwendig und das Lichtmanagementsystem ist sofort wieder voll funktionsfähig.

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	21,0 x 204,0 x 30 mm
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
Nebenstelleneingang	Ja
Montageart	Einbauinstallation

LiveLink

Steuergerät LiveLink Controller

EAN 4007841013653

Moodbild

