

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLX 14 LEDi Flat 24-230V weiß	EN10077005	4015120077005



Kurzbeschreibung

- Rettungswegekennzeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/ Stromversorgungssysteme
- Erkennungsweite 14m gemäß DIN EN 1838
- Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Optimierte Wandmontage, weitere Montagemöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen

Technische Daten

Netzspannung	24 - 230 V AC/DC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) nach EN 62040-3 Kategorie 3, 50 - 230 V AC/DC Ersatzstromversorgung (EV)
Für Leuchtmittel	LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 108 mm x Breite 328 mm x Länge 46 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 66 mm
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Erkennungsweite	14 m (DIN)
Piktogramm-Höhe	70 mm
Gewicht	720 g

Zubehör

- EN10032417 - SLX/ELX 24 Cover schwarz RAL 9004
- EN10032424 - SLX/ELX 24 Cover grau RAL 7016
- EN10032431 - SLX/ELX 24 Cover grau RAL 7032
- EN10032448 - SLX/ELX 24 Cover grau RAL 7023
- EN10077104 - Universal Einbaurahmen 370
- EN10077128 - SLX 14 Flat Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)
- EN10077135 - SLX 14 Flat Piktogramm-Satz 2
- EN10077265 - Schutzkorb 80
- EN10077401 - SLX - Akku 3,6 V / 800 mAh

Hinweis: Piktogramm und Fernbedienung bitte separat bestellen.

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code

SLX 14 LEDi Flat 24-230V weiß

EN10077005

4015120077005

