

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code

SLX 24 LEDi High Cover 24-230V  
weiß

EN10077012

4015120077012



## Kurzbeschreibung

- Rettungswegekennzeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/ Stromversorgungssysteme
- Erkennungsweite 24m gemäß DIN EN 1838
- Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen

## Technische Daten

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzspannung                     | 24 - 230 V AC/DC<br>Unterbrechungsfreie<br>Stromversorgung (USV)<br>nach EN 62040-3 Kategorie<br>3, 50 - 230 V AC/DC<br>Ersatzstromversorgung (EV) |
| Für Leuchtmittel                 | LED (inklusive)                                                                                                                                    |
| Zulässige<br>Umgebungstemperatur | 5 °C...+35 °C                                                                                                                                      |
| Schutzart                        | IP 54                                                                                                                                              |
| Schutzklasse                     | II                                                                                                                                                 |
| Montageart                       | Decken- und Wandmontage,<br>Deckeneinbaumontage,<br>Wandausleger- und<br>Pendelmontage mit Zubehör                                                 |
| Gehäusematerial                  | UV-stabilisiertes Polycarbonat                                                                                                                     |
| Abmessungen ca.                  | Höhe 206 mm x Breite 328 mm<br>x Länge 108 mm                                                                                                      |
| Einbaumaß                        | Einbautiefe [mm] 66 mm                                                                                                                             |
| Anschlussklemme                  | 2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Erkennungsweite                  | 24 m (DIN)                                                                                                                                         |
| Piktogramm-Höhe                  | 120 mm                                                                                                                                             |
| Gewicht                          | 860 g                                                                                                                                              |

## Zubehör

- EN10032400 - SLX/ELX 24 Cover weiß RAL 9003
- EN10032417 - SLX/ELX 24 Cover schwarz RAL 9004
- EN10032424 - SLX/ELX 24 Cover grau RAL 7016
- EN10032431 - SLX/ELX 24 Cover grau RAL 7032
- EN10032448 - SLX/ELX 24 Cover grau RAL 7023
- EN10077104 - Universal Einbaurahmen 370
- EN10077111 - Wandausleger 270 weiß
- EN10077142 - SLX 24 High Cover Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)
- EN10077159 - SLX 24 High Cover Piktogramm-Satz 2
- EN10077258 - Pendelsatz Seil
- EN10077296 - Schutzkorb 260 weiß
- EN10078309 - Wandausleger 370 weiß
- EN10078316 - Pendelsatz Rohr

Hinweis: Piktogramm und Fernbedienung bitte separat bestellen.

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code

SLX 24 LEDi High Cover 24-230V  
weiß

EN10077012

4015120077012

