

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLX 32 LEDi High Cover 8h weiß	EN10077326	4015120077326



Kurzbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 32m
- Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
- Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	1,5 W (Bereitschaftsschaltung), ca. 3,3 W (Dauerschaltung)
Für Leuchtmittel	LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Decken- und Wandmontage, Deckeneinbaumontage, Wandausleger- und Pendelmontage mit Zubehör
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 231 mm x Breite 388 mm x Länge 148 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 66 mm
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Lieferumfang	inklusive 6 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 32 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x oben und 2 x unten)
Erkennungsweite	32 m (DIN)
Piktogramm-Höhe	160 mm
Gewicht	910 g
Leuchtdauer	3 Std.
Akku	NiCd-Akku 3,6 V/800 mAh
Ladezeit	min. 20 h
Akku-Lebensdauer	4 Jahre


Zubehör

- EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic
- EN10077234 - Universal Einbaurahmen 430
- EN10077258 - Pendelsatz Seil
- EN10077289 - Wandmontagewinkel 110 weiß
- EN10077296 - Schutzkorb 260 weiß
- EN10077401 - SLX - Akku 3,6 V / 800 mAh
- EN10077524 - SLX 32 High Cover Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)
- EN10077531 - SLX 32 High Cover Piktogramm-Satz 2
- EN10078309 - Wandausleger 370 weiß
- EN10078316 - Pendelsatz Rohr
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLX 32 LEDi High Cover 8h weiß	EN10077326	4015120077326



Maße in mm



Einzelbatterie-Notleuchte Serie SLG SLX 32, 24, ELX 20

