

NAV-E70 W/E E27

EAN	4050300015767
Konstruktionsleistung	70.00 W
Bemessungslichtausbeute (KVG)	84 lm/W
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.92
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.86
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.83
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0.82
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.81
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0.81
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0.80
Farbtemperatur	2000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≤25
Länge	156.00 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	19.0 mg
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei	0.97
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei	0.96
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei	0.95
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei	0.85
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0.75
Betriebsart LLMF/LSF	50 Hz
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	77 kWh/1000h
Bemessungslichtstrom	5900 lm
Nennlichtstrom	5900 lm

18.08.2014 12:50:20

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf osram.de.