

**NAV-T SUPER 4Y 100 W E40**

EAN	4050300015743
Bemessungsleistung	100 W
Bemessungslichtausbeute (KVG)	107 lm/W
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.94
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.92
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.90
Bemessungs-LLMF bei 8.000h	0.89
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0.88
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0.87
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0.86
Farbtemperatur	2000 K
Farbwiedergabeindex Ra	<=20
Nennlichtstrom	10700 lm
Bemessungslichtstrom	10700 lm
Länge	210.00 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	19.0 mg
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0.97
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0.97
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h	0.96
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0.95
Betriebsart LLMF/LSF	50 Hz
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	110 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf [osram.de](http://osram.de).